




Red-Ring Ges.m.b.H. A-2331 Vösendorf, Marktstraße 9 · Tel. +43 / (0) 1 / 780 06 · Fax 30 · e-mail: office@red-ring.at · http://www.red-ring.at **Neussi Ges.m.b.H.** A-4020 Linz, Landwiedstraße 8 · Tel. +43 / (0) 732 / 67 42 00 · Fax 3 · e-mail: office@neussl.com · http://www.neussl.com

KS 125A • Rohrkanal- Ventilator - Schallgedämmt





- Vorgekrümmter Radialventilator
- integrierter Thermoschalter



- Drehzahlsteuerbar
- Metallgehäuse verzinkt
- Schallisoliert

Motor: 230V - 50Hz

Betriebspunkt			1	2	3	4	5	
Strom	I	Α	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	
Leistungsaufnahme	P ₁	W	51	56	68	86	100	
Drehzahl	n	1/min	2650	2568	2352	1857	1366	
Schallleistg. Ansaug	L _{WA5}	dB (A)	51	51	51	48	47	
Schallleistg. Ausblas	L _{WA6}	dB (A)	66	66	65	62	60	
Schallleistg. Abstrahl	L _{WA2}	dB (A)	48	47	48	45	45	
Spannung		U _N	230V 1~	Drehzahlsteuerung			V	
Strom		I _{max}	0,5 A	Motorschutz	:		TAI	
Umgebungstemperatu		t _U	50 °C	Isolationskla	isse		В	
Fördermitteltemperatu		t _F	50 °C	Gewicht			11,1 kg	

