Red-Ring Ges.m.b.H. A-2331 Vösendorf, Marktstraße 9 · Tel. +43 / (0) 1 / 780 06 · Fax 30 · e-mail: office@red-ring.at · http://www.red-ring.at
Neussl Ges.m.b.H. A-4020 Linz, Landwiedstraße 8 · Tel. +43 / (0) 732 / 67 42 00 · Fax 3 · e-mail: office@neussl.com · http://www.neussl.com

AIRSEC 165 / 165TH • Luftentfeuchter

KL

Spezifikationen

- Kunststoffbeschichtete Blechhaube
- Vorderfront aus PVC
- automatische Abtauvorrichtung
- eingebauter, stufenloser Hygrostat
- Überlaufkontrolle
- abnehmbarer Luftfilter auf der Rückseite
- Tropfwanne mit 3/4“-Stutzen für Direktablauf
- 2 Schalengriffe
- 4 Lenkrollen

Artikelnummer

- 09212 mit Heissgasabtauung 165
- 09222 mit Abtauheizung und Timer 165TH

Technische Daten

Spannung	AC 230/50	Volt/Hz	Schalldruckpegel 5 / 2 m	49/53	db(A)
Stromaufnahme	3.6	A	Temperaturbereich o. Heizung	6 – 30	°C
Absicherung	6	A/T	Temperaturbereich mit Heizung	0 – 30	°C
Leistungsaufnahme Betrieb	485	Watt	Luftdurchsatz	510	m3/h
Leistungsaufn. Heissgasabtauung	485	Watt	Kälteleistung +7.2°C / +54.5°C	1020	Watt
Leistungsaufn. mit Abtauheizung	520	Watt	Kältemittel, FCKW-frei	R134a	
Schutzklasse	IP XI		Kältemittelgewicht	344	gr
Eimer-Inhalt	9.5	Liter	Einsatzbereich max.	300	m3
Masse Höhe / Breite / Tiefe	59/38/37	cm	Wasserentzug 20°C / 60% r.F.	10.0	lt/24h
Gewicht	26	kg	Wasserentzug 28°C / 60% r.F.	15.5	lt/24h

Druck-, Satzfehler und techn. Änderungen vorbehalten - Subject to change